


basisset 980014



aantal in set	bestelnr.	*****	code	*****	Element	D	L	B	S
1	101.300	GPA	250	250	Grondplaat Standaard 20mm dik steek op 12,5 mm	20,0	250,0	250,0	12,5
2	110.120	WPA	050	025	Werkplaat Standaard 25,0 mm breed	12,5	50,0	25,0	12,5
2	110.500	WPA	037	037	Werkplaat Standaard 37,5 mm breed	12,5	37,5	37,5	12,5
2	110.510	WPA	050	037	Werkplaat Standaard 37,5 mm breed	12,5	50,0	37,5	12,5
1	110.550	WPA	100	037	Werkplaat Standaard 37,5 mm breed	12,5	100,0	37,5	12,5
2	110.900	WPA	050	050	Werkplaat Standaard 50,0 mm breed	12,5	50,0	50,0	12,5
1	110.920	WPA	075	050	Werkplaat Standaard 50,0 mm breed	12,5	75,0	50,0	12,5
2	110.940	WPA	100	050	Werkplaat Standaard 50,0 mm breed	12,5	100,0	50,0	12,5
1	112.580	WPA	200	100	Werkplaat Standaard 100,0 mm breed	12,5	200,0	100,0	12,5
2	148.100	FXH	50	50	Flex element, 50,0 mm breed incl. insert	12,5	50,0	50,0	12,5
2	130.100	CPA	37	37	Hoekplaat Standaard Gelijkzijdig	12,5	37,5	37,5	12,5
2	130.110	CPA	50	50	Hoekplaat Standaard Gelijkzijdig	12,5	50,0	50,0	12,5
2	140.400	APA	50	50	Adapterplaat, Standaard 50,0 mm breed	12,5	50,0	50,0	12,5
1	140.440	APA	100	50	Adapterplaat, Standaard 50,0 mm breed	12,5	100,0	50,0	12,5
2	150.100	CLA	12		Kikkerplaat, Standaard, 20 mm hoog	20,0	12,5	19,0	12,5
1	150.110	CLA	25		Kikkerplaat, Standaard, 20 mm hoog	20,0	25,0	19,0	12,5
2	180.120	PRA	50		Pillar Element 12,5 x 12,5	12,5	50,0	12,5	12,5
2	180.160	PRA	100		Pillar Element 12,5 x 12,5	12,5	100,0	12,5	12,5
2	190.130	SHA	75		Spiebaan verbindingselement	12,5	75,0	12,5	12,5
1	231.120	TSA	50	25	T-gleufplaat; breed: 25 mm ; aant.T-slots: 1	12,5	50,0	25,0	12,5
10	900.120	FTA	512		Bevestigingsschroef met binnenzeskant en verkleinde kop, inbussleutelmaat 3 mm	M5	12,0		
30	900.130	FTA	516		Bevestigingsschroef met binnenzeskant en verkleinde kop, inbussleutelmaat 3 mm	M5	16,0		
5	900.140	FTA	520		Bevestigingsschroef met binnenzeskant en verkleinde kop, inbussleutelmaat 3 mm	M5	20,0		
5	900.150	FTA	525		Bevestigingsschroef met binnenzeskant en verkleinde kop, inbussleutelmaat 3 mm	M5	25,0		
30	900.500	FTB	5		Verbindingsbus, haaks	M5			
6	900.600	FTD	4		Verbindingsbus, recht	M4	8,0		
4	900.650	FTD	14		Verbindingsbus, recht kort	M4	4,0		
6	900.700	FTD	5		Verbindingsbus, recht	M5	8,0		
4	900.750	FTD	15		Verbindingsbus, recht kort	M5	4,0		
8	900.800	FTC	4		bus voor verbindingstift, recht + incl. M4 stelschroef met 90 gr. punt	M4			
4	900.900	FTE	4		Verbindingstift	0,0			
2	910.115	FTF	805		T sleufmoer met M5 smal / plat	M5			
2	910.110	FTF	5.803		T sleufmoer met M3 smal	M3			
2	910.120	FTF	5.804		T sleufmoer met M4 smal	M4			
2	910.130	FTF	8.124		T sleufmoer met M4 breed	M4			
4	910.140	FTF	8.125		T sleufmoer met M5 breed	M5			

D = Materiaaldikte in mm.  
L = Lengte in mm.  
B = Breedte in mm.  
S = Steek gatenpatroon in mm.